

# PSC 250T BS FLOOR

Unikátní moderní termoizolační materiál.

ÚSPORA  
až 30% za  
ENERGIE

PROTI  
PLÍSNÍM!

 **PScoat**  
POWER SMART COAT



- ✓ Tepelně izolační, proti plísním, ruší tepelné mosty. Podlaha nepromrzá.
- ✓ Zabraňuje kondenzaci. Odráží teplo zpět.
- ✓ Velmi vhodné pod podlahové topení! Na všechny druhy podlah.
- ✓ Nahrazuje až 12 cm klasické izolace - vrstva je pouze 1 mm!  
Nesnižuje výšku místnosti.

 **PSCtherm**  
S.R.O.

Březník 218, 675 74 Březník  
Telefon: +420 602 690 695  
E-mail: [info@psctherm.cz](mailto:info@psctherm.cz), [www.psctherm.cz](http://www.psctherm.cz)

# PSC 250T BS FLOOR

Unikátní moderní termoizolační materiál.

- ✓ **ODOLÁVÁ MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ**
- ✓ **PROTI TEPELNÝM VÝKYVŮM**
- ✓ **ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÝ**

Vysoce účinný izolačně reflexní dekorativní nátěr pro použití na podlahy veřejných budov, nemocnic, domovů pro seniory, školních zařízení aj.

Je plně omyvatelný, odolný vůči nečistotám, chemikáliím a je

bakteriostatický. Odolává běžnému zatížení v provozu. Nátěr je ideální při izolaci podlah - účinná ochrana proti pronikání mrazu nebo tepla. Ekologická, zdravotně nezávadná, vodou ředitelná barva na bázi pryskyřice a vyplněná mikrosférami.

Vhodný pro použití v klimatických podmínkách, kde náklady na energii hrají důležitou roli při udržování příznivého teplotního prostředí.

- ♦ **Spotřeba PSC 250T ECR BS FLOOR: 1 l / 1 m<sup>2</sup>**
- ♦ **Teplota aplikace: od 5°C**
- ♦ **Doba schnutí: až 24 hodiny dle teploty a povaze okolí**

**Vždy používáme penetrační podklad PSC 250T ECB BASIC B.**

**Tento produkt je možné objednat i ve verzi COLOR. Možnost aplikace různých barevných odstínů ve škále RAL.**



Březník 218, 675 74 Březník

Telefon: +420 602 690 695

E-mail: [info@psctherm.cz](mailto:info@psctherm.cz), [www.psctherm.cz](http://www.psctherm.cz)