

PSC 250T BS FLOOR

Unikates modernes wärmedämmendes Material.

ENERGIEKOSTEN-
EINSPARUNG

bis zu
30%

GEGEN SCHIMMEL!

 **PScoat**
POWER SMART COAT



- ✓ Wärmedämmend, gegen Schimmelbefall, eliminiert Wärmebrücken.
- ✓ Fußboden friert nicht aus. Verhindert Kondensation. Reflektiert Licht zurück.
- ✓ Sehr gut unter die Fußbodenheizung geeignet! Für alle Fußbodenarten.
- ✓ Ersetzt bis zu 12 cm klassischer Wärmedämmung - es ist lediglich 1mm-Schicht! Vermindert nicht die Raumhöhe.

 **PSCtherm**
S.R.O.

Březník 218, 675 74 Březník

Telefon: +420 602 690 695

E-mail: info@psctherm.cz, www.psctherm.cz

PSC 250T BS FLOOR

Unikates modernes wärmedämmendes Material.

- ✓ **WIDERSTANDFÄHIG GEGEN MECHANISCHE BESCHÄDIGUNG**
- ✓ **GEGEN THERMISCHE SCHWANKUNGEN**
- ✓ **GESUNDHEITLICH UNBEDENKLICH**

Hochwirksam isolierender reflektierender dekorativer Anstrich zum Einsatz für Fußböden öffentlicher Gebäude, Krankenhäuser, Seniorenheime, Schuleinrichtungen u.a.

Voll abwaschbar, widerstandsfähig gegen Verschmutzungen, Chemikalien, bakterien-hemmed.

Hält normalen Belastungen im Betrieb stand. Der Anstrich eignet sich hervorragend zur Fußbodenisolation - wirksamer Schutz gegen Eindringung von Frost oder Hitze. Ökologische, gesundheitlich unbedenkliche, wasserverdünnbare Farbe auf Harzbasis, gefüllt mit Mikrokügelchen.

Geeignet zur Verwendung in Klimatischen Bedingungen, wo die Energiekosten wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung einer günstigen Temperaturumgebung spielen.

- ♦ **Verbrauch PSC 250T ECR BS FLOOR: 1 l / 1 m²**
- ♦ **Anwendungstemperatur: ab 5°C**
- ♦ **Trocknungszeit: bis zu 24 Stunden je nach Temperatur und Beschaffenheit der Umgebung**

Wir verwenden stets einen durchdringenden Untergrund PSC 250T ECB BASIC B.

Dieses Produkt kann ebenfalls in der COLOR-Version bestellt werden. Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Färbtöne in der RAL-Skala anzuwenden.



Březník 218, 675 74 Březník

Telefon: +420 602 690 695

E-mail: info@psctherm.cz, www.psctherm.cz