

PSC 250T ECE ELASTIC

Unikátní moderní termoizolační materiál.

**ŠETRÍTE
až 80%
nákladů za
klimatizaci**

**PROTI
HOUBÁM
A MECHŮM!**

 **PScoat**
POWER SMART COAT



- ✓ Tepelně izolační, antikorozní, ruší tepelné mosty. Paropropustný.
- ✓ Zabraňuje kondenzaci. Střecha se nepřehřívá a nepromrzá.
- ✓ Velmi vhodné jako podklad pro FVE panely! Na všechny druhy krytin.
- ✓ Jednoduchá a rychlá aplikace. Vrstva je pouhý 1 mm!

 **PSCtherm**
S.R.O.

Březník 218, 675 74 Březník
Telefon: +420 602 690 695
E-mail: info@psctherm.cz, www.psctherm.cz

PSC 250T ECE ELASTIC

Unikátní moderní termoizolační materiál.

- ✓ **IZOLAČNĚ-ochranný nátěr**
- ✓ **PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST STŘECHY**
- ✓ **ODOLNÝ VŮČI NEČISTOTÁM**

Vysoce účinný, dekorativní nátěr pro použití na střešní krytiny nebo jiné stavební a konstrukční prvky z PVC, PC, PS, asfaltových pásů (IPA), plastických hmot, polykarbonátu, tvrzené PVC apod. Odolává

atmosferickým vlivům, kyselým deštům a ostatním standartním povětrnostním podmínkám v prostředí. Díky svým elastomerním vlastnostem poskytuje vynikající ochranné a elastické vlastnosti. Materiál neumožní prostup atmosferických vlivů a má zvýšenou odolnost proti mechanickému poškození. Nátěr je otěruvzdorný a paropropustný.



- **Spotřeba PSC 250T ECE Elastic: 0,8 l / 1 m²**
- **Teplota aplikace: od 8°C**
- **Doba schnutí: až 24 hodiny dle teploty a povaze okolí**

Vždy používáme penetrační podklad PSC 250T ECB BASIC B.

Tento produkt je možné objednat i ve verzi COLOR. Možnost aplikace různých barevných odstínů ve škále RAL.



Březník 218, 675 74 Březník

Telefon: +420 602 690 695

E-mail: info@psctherm.cz, www.psctherm.cz